

Cette huile  $\boxtimes$  engrenages convient aux transmissions mécaniques avec des caractéristiques de « pression extrême » modérees et elle est specifiquement elaboree pour eviter la corrosion des alliages de cuivre.

## Performance

- API: GL-4
- MIL: MIL-L-2105

## Features

Proprietes anti-friction : changement de vitesse facile.

Protection contre l'usure : longue duree de vie de la transmission.

Duree de vie de l'huile prolongee : resistance prouvee  $\boxtimes$  la degradation de l'huile.

## Applications

Elle est adaptee  $\boxtimes$  la lubrification des boîtes de vitesses syncromesh, des boîtes de transfert, des commandes de direction mecanique et de la plupart des essieux arriere (certains essieux arriere doivent fonctionner avec une huile GL 5).

Characteristics	Unit <span>e</span>	Moyenne
Densit <span>e</span> $\boxtimes$ 15 $^{\circ}$ C	kg/l	0.890
Viscosit <span>e</span> 40 $^{\circ}$ C	mm <sup>2</sup> /s	150.50
Viscosit <span>e</span> 100 $^{\circ}$ C	mm <sup>2</sup> /s	15.20
Indice de viscosit <span>e</span>		102
Point d' <span>e</span> clair COC	$^{\circ}$ C	214
Point d' <span>e</span> coulement	$^{\circ}$ C	-27