

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base qualit  molto elevata selezionati con cura di ultima generazione, con un vasto campo di applicazione. Offre un'eccellente fluidit  alle basse temperature, che assicura una lubrificazione istantanea dopo l'avvio. Questo riduce l'usura al minimo. A causa della sua bassa viscosit , fa risparmiare carburante.

## Performance

- ACEA: A3 / B4
- BMW: LL-01
- PORSCHE: A40
- VW: 502.00 / 505.00
- API: SN
- MB: 229.5
- RENAULT: RN 0700 / 0710

## Features

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.

Efficienza del carburante: consumi ed emissioni di CO2 ridotti.

Avviamento a freddo: eccellente fluidit  alle basse temperature.

## Applications

Tutti i motori a benzina a 4 tempi, turbo e con quattro valvole, e i motori diesel a 4 tempi con o senza turbo. Questo tipo di olio non   adatto per i veicoli provvisti di filtro antiparticolato diesel.

Characteristics	Unit	Media
Densit� a 15 � C	kg/l	0.846
Viscosit� -20 � C	mPas	6000
Viscosit� 40 � C	mm <sup>2</sup> /s	83.70
Viscosit� 100 � C	mm <sup>2</sup> /s	14.00
Indice di viscosit�		173
Punto di infiammabilit� COC	�C	232
Punto di scorrimento	�C	-46
Numero base totale	mgKOH/g	10.5
Ceneri solfatate	%	1.33