

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een high performance transmissieolie voor alle differentiëlen. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

Performance

- API: GL 4+, GL-5
- MIL: MIL-L-2105 E
- MB 235.8
- RENAULT
- BMW
- SCANIA STO 1.0 box
- IVECO

Features

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.
Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie.
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

Applications

Dit product wordt gebruikt in zwaar belaste assen en reductiebakken van auto's, trucks en off-road-machines.

Characteristics	Unit	Media
Densiteit a 15 °C	kg/l	0.876
Viscositeit -20 °C	mPas	188.00
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	25.80
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	171
Indice di viscositeit	°C	252
Punto di infiammabilit� COC	°C	-48
Punto di scorrimento	°C	
Numero base totale	mgKOH/g	
Ceneri solfatate	%	