

Olio minerale super Multigrade per i motori di tutti gli automezzi leggeri, a benzina e diesel. Questo tipo di olio è caratterizzato da un'ottima resistenza all'ossidazione, elimina la "black sludge", da un basso tenore di ceneri solfate e consente periodi di sostituzione meno frequenti, in base alla specifica del produttore.

## Approvals

- API CI-4/CH-4/SL / ACEA E7, E5, E3, B3 / MB Approval 228.3 / Cat ECF-1a, EFC-2 / Renault RLD-2 / Mack EO-N / MAN M 3275-1 / MTU type 2 / VOLVO VDS-3 / Deutz DQC III-05 / Deutz DQC III-10

## Applications

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore.

| Characteristics             | Unit               | Media |
|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densità a 15 °C             | kg/l               | 0.88  |
| Viscosità -20 °C            | mPas               | 6800  |
| Viscosità 40 °C             | mm <sup>2</sup> /s | 100   |
| Viscosità 100 °C            | mm <sup>2</sup> /s | 13.9  |
| Indice di viscosità         |                    | 134   |
| Punto di infiammabilità COC | °C                 | 215   |
| Punto di scorrimento        | °C                 | -36   |
| Numero base totale          | mgKOH/g            | 12.6  |
| Ceneri solfatate            | %                  | 0.68  |