

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

Performance

- ACEA: E3
- ALLISON : C4 (Agriculture applic.)
- API: GL 4
- API: SF/CE
- CASE: MAT 3526
- FORD: ESN-M2C134 C/D
- FORD: FNH 82009202
- JD: J27
- MF: M 1139
- MF: M 1144
- NH: NH 030C
- ZF: TE-ML 05K
- ZF: TE-ML 06B
- ZF: TE-ML 07B
- AFNOR: NF E 68-603 E
- API: CG-4
- API: GL 5 (Low speed/high torque)
- CASE: MAT 3525
- EATON VICKERS:M-2950-S
- FORD: ESN-M2C159 B/C
- JD: J20C
- MF: M 1135
- MF: M 1143
- MF: M 1145
- ZF: TE-ML 03A
- ZF: TE-ML 06A
- ZF: TE-ML 06C
- ZF: TE-ML 07D

Features

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen.

Applications

Deze multigrade-olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en motoren van off-road-machines.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.874
Viscositeit -20 °C	mPas	6600
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	81.7
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	10.8
Viscositeitsindex		118
Vlampunt COC	°C	222
Vloeipunt	°C	-36