

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, voornamelijk bedoeld voor alle automatische versnellingsbakken van MB met 7 versnellingen en NAG-V-sporttransmissies. Bezit een uitstekende wrijvingsbestendigheid en levert superieure prestaties.

## Performance

- MB: 236.10/236.11/236.12/236.14

## Features

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

## Applications

Deze ATF wordt aanbevolen voor de 7G-Tronic en 5-traps automatische transmissies van Mercedes-Benz. Door zijn speciale samenstelling en eigenschappen is dit product niet geschikt voor andere toepassingen.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.848
viscosity at -40 °C	mPas	11800
Viscositeit 40 °C	mm <sub>2</sub> /s	28.6
Viscositeit 100 °C	mm <sub>2</sub> /s	5.9
Viscositeitsindex		154
Vlampunt COC	°C	206
Vloeipunt	°C	-45
Total Base Number	mgKOH/g	RED
Sulfaatasgehalte	%	