

Moto's

MOTO 4T Silver 10W40



Een nieuwe generatie semi-synthetische viertakt motorfietsolie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisoliën gecombineerd met speciaal ontwikkelde, uitgebalanceerde additives om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

een hoge en stabiele viscositeitindex
zeer goede koude start eigenschappen
optimale frictie eigenschappen
een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
een zeer goede detergerende en dispergerende werking

Performance

- API SL
- JASO MA2
- JASO MA

Applications

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slijpen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.871
Viscositeit -25 °C	mPas	5560
Viscositeit 40 °C	mm ₂ /s	101.00
Viscositeit 100 °C	mm ₂ /s	15.00
Viscositeitsindex		156
Vlampunt COC	°C	210
Vloeipunt	°C	-30
Total Base Number	mgKOH/g	7.7
Sulfaatasgehalte	%	0.94