

Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor. Een speciaal wrijvingsadditief geeft deze olie de eigenschappen die vereist zijn voor het gebruik in differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited-slip'-mechanisme (gedeeltelijk zelfsperrend mechanisme).

## Performance

- API GL-5
- DAF
- MIL: MIL-L-2105 D
- VW 727
- MAN 342 M1
- DIN 51517 Part 3 -CLP
- ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/ 21A
- MB 235.0
- RENAULT Axles

## Features

Wrijvingseigenschappen: probleemloos schakelen.

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering.

## Applications

Deze olie wordt voornamelijk gebruikt bij alle hypoïde achterassen met limited-slip-mechanisme.

Characteristics	Eenheid	Gemiddelde
Viscositeit 100 °C	mm <sub>2</sub> /s	13.5 - 18.5
Viscositeitsindex		110
Vlampunt COC	°C	205
Vloeipunt	°C	-32